


PARÂMETROS E DIMENSÕES

Potência (RMS/Musical)	400W / 800W	500W / 1000W	400W / 800W	500W / 1000W
Parâmetros T&S	MG400 12	MG500 12	MG400 15	MG500 15
Re	3,3 / 6,6	3,6 / 7,7	3,4 / 6,6	3,6 / 7,7
Impedância	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8
Fs (Hz)	43	59	45	48
Qes	0,47	0,48	0,75	0,65
Qms	8,3	12,64	9,2	9,79
Qts	0,44	0,46	0,69	0,61
Sd (cm ²)	550	550	850	850
Vas (litros)	84	51	139	121
BL (T/L)	11,5	13	11	12,4
Mms (g)	70	61	92	93
X-max (mm)	5	5	5	5
Eficiência	1,4	2,12	1,6	2
Sensib. (dBs/w/m)	93,5	95,4	94,3	95,2
Resposta de Frequência	60-4000Hz	55-4800Hz	50-3500Hz	45-3800Hz

*É ADMISSÍVEL UMA VARIAÇÃO DE +/- 15% NOS VALORES ESPECIFICADOS



Dimensões dos Falantes em milímetros (mm)					
Modelo	A	B	C	D	E
MG 400 12"	306	150	277	120	45
MG 500 12"	306	170	277	130	45
MG 400 15"	386	150	352	148	45
MG 500 15"	386	170	352	155	45

Sugestão de Caixas Bass Reflex (Dutada)					
Modelo	Volume	Dutos			Sintonia da Caixa (Hz)
		Retangular (A x B x Prof)	Triangular 4x (A x B x Prof)	Redondo 2x (Diam x Prof.)	
MG 400 - 12"	40	5 x 38 x 17cm	10 x 10 x 25cm	3" x 8cm	70*
MG 500 - 12"	45	5 x 38 x 14cm	10 x 10 x 21cm	4" x 14cm	70*
MG 400 - 15"	62	5 x 42 x 12cm	10 x 10 x 17cm	4" x 10cm	65**
MG 500 - 15"	68	5 x 42 x 10cm	10 x 10 x 15cm	4" x 9cm	65**

*Indispensável o uso de filtro Subsônico (HPF) com corte mínimo de 65Hz@12dBs/8º (12")
 ** Indispensável o uso de filtro Subsônico (HPF) com corte mínimo de 60Hz@12dBs/8º (15")



MDF 15mm

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia 12 meses à partir da sua data de compra.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal no local onde foi efetuada a compra, de modo que, após análise de falha, sejam efetuados os devidos reparos ou até a reposição do mesmo.

Lembrando que a garantia tem algumas limitações sendo elas as seguintes:

- A bobina móvel queimada devido aplicação de potência excessiva ou distorcida;
- O alto-falante com cone furado, rasgado ou molhado;
- O alto-falante apresentando suspensão furada, rasgada;
- A carcaça com recortes, furos ou amassados;
- Estiver expirado o prazo de garantia,
- Uso em ambientes ou condições que propiciem a entrada de sujeira no conjunto magnético/bobina.

A Banda Audioparts reserva-se o direito de modificar / alterar este produto, não estando obrigada a incluir estas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha no produto por problema de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo o pagamento de qualquer indenização por lucro cessante.

Para maiores informações ou dúvidas, consulte nosso site: www.bandaaudioparts.com.br

Código de Barras



Serviço ao consumidor
 Tel: 19 3844-7173
atendimento@bandaaudioparts.com.br

MANUAL DO USUÁRIO

MG400 - MG500

